

TUOTETIETOESITE

Casco® AkustoSeal

Akryylimassa sisätiloihin

TUOTEKUVAUS

Tarttuu kuiviin ja puhtaisiin huokosiin pintoihin, kuten betoni, kipsi, tiili muuraus, puu, kipsilevy.

KÄYTTÖ

Akryylimassa sisäkäyttöön, liitosten, halkeamien ja aukkojen tiivistämiseen sekä tasoittamiseen. Rakennuskomponenttien välisaumojen saumaukseen esim. ikkuna- ja ovikarmien sekä seinän väliset saumat. Tarttuu hyvin puhtaisiin, lujiin ja huokosiin pintoihin kuten betoni, laasti, tiili, kipsilevy ja käsittelemätön puu.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Halkeamien ja kapeiden liitosten tiivistämiseen sisätiloissa
- Helppo levittää
- Ylimaalattavissa viiden minuutin kuluttua
- Kovettuu puolielastiseksi tiivistysmassaksi
- Hajuton

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

EN 15651-1:2012 F-INT

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Styreeni-akrylaattikopolymeeri
Pakkaus	300 ml patruuna, 600 ml kalvopakkaus
Käyttöikä	24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa
Varastointiolosuhteet	Säilytetään viileässä, kuivassa paikassa +5°C - +25°C lämpötiloissa. Suojaa jäätymiseltä.
Väri	Valkoinen
Tiheys	Noin 1,7 (ISO 1183-1)
Viskositeetti	Tiksotrooppinen
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC) -arvo	ei yhtään

TEKNINEN TIETO

Liikkuvuus	± 12,5% (ISO 9047)
Käytönaikainen lämpötila	-30°C - +70°C
Sauman mitoitus	Maks. 5 mm leveys
Ympäristön lämpötila	+5°C - +40°C

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

KÄYTTÖOHJEET

Casco® AkustoSeal kiinnittyy yleisiin rakennusaluksiin, kuten alumiiniin, raudaan, puuhun, asennuspuuhun, kipsiin, PVC:hen, tiileihin ja betoniin. Casco® AkustoSeal on tarkoitettu erityisesti sisätilojen tiivistämiseen ja halkeamien rakojen ja aukkojen täyttööseen sekä jalkalistan ja seinän sekä ikkunakarmin ja seinän väliin. Tavallisia maaleja voidaan yleensä käyttää. Hyvän tuloksen varmistamiseksi on suositeltavaa tehdä ennakkotesti ennen täysimittaista työtä.

ALUSTAN ESIVALMISTELU

Kaikkien pintojen tulee olla puhtaita, ehjiä ja vailla pölyä, öljyä, sementtiä tai muita epäpuhtauksia. Jos pinnat ovat erittäin imukykyisiä ja huokoisia, ne tulee pohjustaa vedellä laimennetulla Casco® AkustoSeal -liuoksella suhteessa 1:2. Ennen täyttöä pohjamaalin tulee olla täysin kuiva. Puunsuoja-aineella käsitellyn puun tulee antaa kuivua 2 viikkoa.

TYÖSTÖ

Kun alusta on valmistettu asianmukaisesti, levitä massa tiivistuspistoolilla. Leikkaa suutin kulmassa ja alle sauman leveyden. Materiaali on painettava lujasti alustaan, jotta varmistetaan tartuntapinnan täydellinen kastuminen. Pinta voidaan tasoittaa puutikulla tai muulla sopivalla työvälineellä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® AkustoSeal

Huhtikuu 2024, Versio 01.01

020514040000000064

MAALATTAVUUS

Ylimaalattavissa 5-10 minuutin kuluttua tai kun saumapinta on kuivunut.

KÄSITTELY- JA PUHDISTUSOHJEET

Ylimääräinen Casco® AkustoSeal poistetaan vedellä viereisistä pinnoista ja työkaluista. Kuivunut saumamassa poistetaan mekaanisesti.

RAJOITUKSET

Ei suositella pinnoille, kuten lasi ja metalli, eikä sitä tule käyttää asfaltin ja bitumin kanssa.

HUOLTO

Jos Casco® AkustoSeal on vaurioitunut ja liitos on ehjä, leikkaa vaurioalue pois ja tiivistä uudelleen. Jos sauma on vahingoittunut, poista Casco® AkustoSeal, puhdista ja valmistele sauma kohdan "Alusta esivalmistelu" ohjeiden mukaisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

CascoAkustoSeal-fi-FICASCO-(04-2024)-1-1-.pdf