

## TUOTETIETOESITE

# Casco® WindowPutty Fönsterkitt

Öljypohjainen ikkunakitti ikkunoiden kunnostukseen ja lasitukseen

### TUOTEKUVAUS

Casco® WindowPutty Fönsterkitt on öljypohjainen ikkunakitti ikkunoiden kunnostamiseen ja lasittamiseen.

### KÄYTTÖ

Käyttövalmis ja tarjoaa kestävä ja pysyvän liitoksen. Hyvä tarttuvuus metalliin, puuhun ja lasiin.

### LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Helppo käyttää
- Maalattavissa
- Pitkäikäinen

### YMPÄRISTÖTIETO

Tuotteen arvioinnit rakentamisen kriteerijärjestelmässä, katso MiljöAppen.

Täältä löydät myös tietoa EC1:stä, M1:stä, linkin rakennustuoteselosteeseen, käyttöturvallisuustiedotteeseen jne.

MiljöAppeniin pääsee myös kirjoittamalla selaimen [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se).

### TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Tyyppi: Öljypohjainen kumilisäaineella Kovetusjärjestelmä: Hidas hapettava Liuottimet: Ei mitään
Pakkaus	300 ml
Käyttöikä	12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa
Varastointiolosuhteet	Ei saa altistaa alle +10 °C tai yli +30 °C lämpötiloille Säilytä viileässä ja pakkasettomassa tilassa.
Väri	Beige NCS 2010-Y20R
Tiheys	~2000 kg/m <sup>3</sup>
Koostumus	Tiksotrooppinen tahna

### TEKNINEN TIETO

Käytönaikainen lämpötila	-35 °C - +70 °C
Sauman leveys	5-30 mm

### TIETOA TYÖSTÖSTÄ

<b>Ympäristön lämpötila</b>	Kosteusrajat: Vähintään 30 % RH
<b>Alustan lämpötila</b>	Käyttölämpötila: +5 °C - +40 °C. Alin vuorokausilämpötila ei saa laskea alle +5 °C kovettumisen aikana.
<b>Kuivumisaika</b>	Ei kovetu, muodostaa suojaavan kuoren, mutta pinnan alla kitti pysyy plastisena.
<b>Nahoittumisaika</b>	~1-2 vuorokautta +20 °C lämpötilassa

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## LISÄDOKUMENTTEJÄ

Pitää poissa lasten ulottuvilta.

Älä tyhjennä viemäriin.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysisiä, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

## TYÖSTÖ OHJEET

Levitä Casco® WindowPutty Fönsterkitt kittiveitsellä tai patruunapuristimella. Tarvittaessa voit tasoittaa pinnan kittiveitsellä, veteen kastetulla puisella lastalla, johon on lisätty muutama tippa puhdistusainetta, tai kostealla sienellä.

Kovettamisen aikana sisätiloissa tulee olla hyvä tuuletus, jotta pinta ei poimuisi epäsäännöllisesti, kun pinta myöhemmin viedään ulos..

Ulkokovettuminen tulee suojata sateelta, kunnes pinta on kovettunut.

Älä levitä Casco® WindowPutty Fönsterkitt suorassa auringonpaisteessa.

## PÄÄLLEMAALAU

Casco® WindowPutty Fönsterkitt voidaan maalata suoraan pellavaöljymaalilla, koska kitti on vielä pehmeää tämä on tehtävä pehmeällä kädellä. Akrylaatti- tai alkydipohjaisia maaleja voidaan käyttää 2–4 päivän kuluessa.

### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



### Tuotetietoesite

Casco® WindowPutty Fönsterkitt

Huhtikuu 2024, Versio 01.01

02051108000000027

## EQUIPMENT

Työkalut: kittiveitsi tai patruunapuristin

## ALUSTAN VALMISTELU

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ennen kittiä. Huokoiset alustat, kuten puu ja betoni, on käsiteltävä suoja-maalilla tai pohjamaalilla. Maalitoimittajan suosittelema väri ennen Casco® WindowPutty Fönsterkitt käyttöä.

## TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Poista ylimääräinen kitti liitoksen ympäriltä ja työvälineistä ennen kovettumista liinalla. Casco® Glue Washia tai lakkabensiiniä käytetään tarpeen mukaan. Kovettunut kitti poistetaan mekaanisesti. Iholla kovettunut tuote pyyhitään pois liinalla ja pestään sitten saippualla ja vedellä.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

CascoWindowPuttyFensterkitt-FICASCO-(04-2024)-1-1.pdf