



Floor Expert

For experts from experts



HL 10 / HL 50

**Nopeasti sitoutuva, itsesiliävä
hybridi lattiatasoite perustuen
Hybrid Active Dry teknologiaan.**

Yhdistävät alhaisen kutistuman kalsiumsulfaattipohjaisen tasoitteen ja nopeasti kuivuvien sementtisi-deaineisten systeemien edut. Innovatiivisen Hybrid Active Dry teknologian ansiosta tasoitteet ovat päällystettävissä jo 6 tunnin kuluttua. Lisäksi ne tarjoavat erinomaiset työstöominaisuudet.



Floor Expert



HL 10 / HL 50

Applikaatiot

Hybriditeknologia yhdistää alhaisen kutistuman tasoitteen sekä sementtisideaineet kestäväen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Sen etuja ovat lyhyt kuivumisaika, erinomaiset työstömahdollisuudet, nopea laastin lujuuden kehittyminen sekä alhainen kutistuma ja laajentuminen. Hybriditeknologia mahdollistaa samana päivänä tapahtuvan pinnoitustyön myös suurille kerrospaksuuksille. Hybridituotteet on suunniteltu kestämaan vaihtelevia olosuhteita työmaalla.



M1-sisäilmaluokitus



EC1+ -sisäilmaluokitus



Hyväksytty käytettäväksi Joutsen-merkityissä rakennuksissa.

- Lyhentää kokonaistyöskentelyaikaa, nopea asennus.
- Pikainen laastin lujuuden kehittyminen.
- Erittäin kova ja kestävä
- Alhainen kutistuma
- Halkeamaton
- Pumpattavissa
- Sopii lattialämmitysjärjestelmiin
- EC1 plus R

Tekniset tiedot	HL 10	HL 50
Pohja-aines	Hybridi-tasoite	Hybridi-tasoite
Menekki	1,6 kg/m ² /mm	1,8 kg/m ² /mm
pH-arvo	≥7	≥7
Kerrospaksuus	1-10 mm	3-50 mm
Astia-aika	30 min (+20°C)	30 min (+20°C)
Käveltävissä	2h	2-3 h
Päällystettävissä	12 h (10 mm)	48 h (50 mm)
Varastointiaika	12 kk	12 kk
Pumpattava	Kyllä	Kyllä
Vähäpölyinen	Kyllä	Ei
Tuotenumero	574049	574080
EAN-koodi	7612895491714	7612895491721
Pakkauskoko	25 kg	25 kg