

TUOTETIETOESITE

Casco® NonWoven

Seinäliima NonWoven tapettitille

TUOTEKUVAUS

Seinäliima nonwoven tapetille. Voidaan levittää joko suoraan seinälle tai tapetille. Helppo levittää, vähän roiskuvuus, hyvä tarttumislujuus.

KÄYTTÖ

- For dry rooms
- For nonwoven wallpaper
- Suitable also for paper and glass-fiber wallpaper

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Levitä telalla, siveltimeillä tai tapettikoneella
- Minimaalinen roiskuminen
- Hyvä tarttuvuus
- Helppo levittää

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- Ec1 Plus & M1 for low emission

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Polyvinyyliasetaattidispersio ja tärkkelysjohdannainen.
Pakkaus	15 L, 5 L, 1 L
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivästä (katso pakkaus) avaamattomassa pakkauksessa. Avatut pakkaukset on suljettava välittömästi ja käytettävä mahdollisimman pian.
Varastointiolosuhteet	Varastoidaan kuivassa ja viileässä.
Väri	Valkoinen / Läpinäkyvä kuivuttuaan
Tiheys	1050 kg/m ³
Koostumus	Tiksotrooppinen

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	n. 4 m ² /litra
Ympäristön lämpötila	Ei alle +18°C sekä materiaali että alusta.
Avoinaika	Noin 10-30 min. Levitysaika riippuu suuresti levitetyn liiman määrästä, alla olevan pinnan imukyvystä, lämpötilasta ja ilman kosteudesta.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-

tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttö-turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Depending on the wall you have today, follow the guideline below. Always make sure to also follow the instructions from the wallpaper producer.

ALUSTAN LAATU

- Betoni, kevytbetoni jne: Koko pinta on tasoitettava ennen tapetointia. Katso "Tasoitus".
- Tasoitetut pinnat (voimakkaasti imukykyiset): Esiliimataan laimennetulla seinäliimalla ennen tapetointia (sekoita 1 osa liimaa 1 osaan vettä), jotta tapetissa ei muodostu huonoa tarttumista ja rakkuloita. Esiliimaa seinä laimennetulla seinäliimalla päivää ennen tapetointia. Pienet reiät ja halkeamat täytetään sopivalla täyteaineella, katso "Tasoitus".
- Kipsilevyt, lastulevyt ja puukuitulevyt: Ei tarvitse koko pintatasoitusta, mutta pienet reiät ja halkeamat tulee täyttää, katso "Tasoitus".
- Maalatut seinät: Pese seinät maalipesulla tai vastaavalla. Jos siinä on reikiä/halkeamia, ne tulee täyttää, katso "Tasoitus".
- Seinä tapetilla: On mahdollista tapetoida suoraan vanhalle tapetille, jos kerroksia ei ole enempää kuin 5 ja edellyttäen, että ne ovat hyvin kiinnittyneitä ja ilman rakkuloita. Jos tapetissa on rakenne (lasikuitu, meriruoho jne.), seinä on tasoitettava kokonaan. Parhaan tuloksen saamiseksi poista vanha tapetti. Katso "Purku" ja "Tasoitus".
- Tapettien purkaminen: Vinyylitapetti, jossa on pape-ritausta ja lasikuitupäällysteet jne., poistetaan ensin pintakerros ja tämän jälkeen vasta tapetin pohja, samaan tapaan kuin paperipohjaiset tapetit.

ALUSTAN VALMISTELU

Tasoitus

- Poista irtonaiset osat seinästä ja varmista, että se on kuiva ja puhdas (harjaa tai pyyhi seinä puhtaaksi).
- Täytä reiät ja halkeamat pienellä teräslastalla, hio kuivuttuaan.
- Tarkista, onko seinässä suurempia pullistumia, käytä tasoitinta/vatupasssia. Jos sinulla on suuria pullistumia, ne on tasoitettava.
- Kun tasoitat stukturoidulle tapetille, varmista, että tasaat tapetin reunat.
- Suuret halkeamat ja reiät (yli 10 mm) betonissa jne. täytetään jauhetasoituksella.
- Epätasaisilla seinillä tasoita kahdesti, hio ja puhdistaa seinä. Tasaisilla pinnoilla ei tarvitse tasoittaa ennen tapetointia.

- Puhdista seinä harjalla tai kostealla liinalla.
- Täyspintaisten seinien seinät esiliimataan laimealla seinäliimalla (1:1) päivää ennen tapetointia.
- Aloita tapetointi!

Kun tasoitat, pidä lastaa noin 30° kulmassa alustaan nähden. Levitä tasoitusmassa kevyellä paineella ja kanssa lakaiseva liikkeellä.

Katso luettelo seinän tasoitusmassan valinnasta:

- Pienet halkeamat/kolot: Casco® MultiFill (maks. 10mm), CascoSpack Medium (maks. 5mm) tai CascoSpack S (maks. 2 mm)
- sot kolot: Casco® OneFill Premium (50 mm asti)
- Kipsilevyjen liitoksiin jne.: Casco® GipsplateFiller, Casco® MultiFill tai CascoSpack Medium
- Koko pinnan tasoitus: CascoSpack Medium tai Casco® WallFiller
- Betonin suuriin reikiin/halkeamiin jne.: Casco® HusFix tai Casco® HusFix Rapid

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Tela, sivellin tai tapettikone.

TYÖSTÖ

Ensimmäinen vuota

Kun aloitat tapetoinnin, aloita ikkunasta ja tapetista huoneen pimeimpään kohtaan. Näin saumat näkyvät vähiten, kun valo osuu seiniin.

Varmista, että kiinnität tapetin vaakasuoraan, piirtämällä pystyviiva (käytä tasoitinta) ikkunasta hieman vuodan leveyttä pienempi. Jos päätät aloittaa kulmas- ta, piirrä pystyviiva siten, että se on 1 cm kulman ohi, jotta voit muodostaa päällekkäisyyden seuraavaan seinään ja saada siten kauniin kulman.

Useimmissa tapetteissa liima levitetään suoraan seinälle. (Paperitapetille levitä liima telalla tapetin päälle ja turvota noin 5-30 minuuttia ennen kokoamista).

Kun kiinnität seinäliimaa, työskentele seinän koko korkeudella ikkunasta ja ohita pystysuora viiva. Aloita liimaus alareunasta ja työstä seinää ylöspäin. Katon alla on lämpimämpää, joten liima kuivuu siellä nopeammin. Asennuksen helpottamiseksi tapauksissa, joissa liimaa voidaan levittää seinään, käytä suojalaatikkoa ja vedä tapetti kattoon niin, että se on 4-5 cm korkeampi kuin seinä.

Varmista, että painat kaikki rakkulat/kuplat vinosti pehmeällä harjalla tai muovilastalla. Jos haluat kauniit ja terävät reunat tiivistystä, listoja, ikkunanpuikkoja jne. vastaan, paina tapetti terävällä lastalla nurkkaan ja leikkaa ylimääräinen tapetti pois suoraan terävällä veitsellä. Pidä veistä n. 45° seinään parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Pese liimajäämät tapetista tms. välittömästi pois siellä ja puhtaalla vedellä. Vaihda vesi riittävän usein.

Toinen vuota

Tarkista, tuleeko valitsemasi tapetti kiinnittää päällekkäin tai reunasta reunaan (katso tapettirullan tarra). Koska sinulla on nyt tasainen reuna, sinun tarvitsee vain jatkaa liiman ja tapetin levittämistä kuten edellisissä vaiheissa. Huomaa, jos tapetissasi on kuvio, jonka

Tuotetietoesite

Casco® NonWoven
Huhtikuu 2024, Versio 03.01
02051303000000035

on oltava yhteensopiva, ja huomaa, että jopa raidallinen tapetti tulee asentaa "samaa suuntaan".

Ikkunoiden ja ovien ympärystät

Liiman levittämisen helpottamiseksi käytä sivellintä ovien ja ikkunoiden karmeissa jne. Aseta tapetti limit-täin 6-7 cm listalle. Leikkaa puhtaaksi heti asennuksen jälkeen, käytä terävää lastaa ja terävää veistä. Leikkaa ikkunan kulmissa vinosti saadaksesi mukavan lopputuloksen.

Kun tapetoit huoneen nurkkaan, varmista, että tapetti on päällekkäin, vaikka tapetti olisi normaalisti kiinnitetty reunasta reunaan. Tällä pystytään luomaan pystysuora lauta seuraavaa seinää varten, koska kulmat ovat harvoin täysin tasaiset. Tee limititys vähintään 1 cm:llä.

Virtapistokkeet

Katkaise virta, kun tapetoitat katkaisijan ja pistorasi-
aan tai sen ympärille. Irrota suojakansi ja kiinnitä ta-
petti, anna ltaPETIN peittää kontaktit. Leikkaa tapettiin
risti ja leikkaa pois neljä kielekettä. Aseta sitten suoja-
kansi takaisin ennen kuin jatkat.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut vedellä ennen kuin liima kuivuu.
Käytä metyloitua alkoholia kuivan liiman liuottami-
seen.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® NonWoven
Huhtikuu 2024, Versio 03.01
02051303000000035

selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen,
jonka toimitamme pyydettyä.

CascoNonWoven-fi-FICASCO-(04-2024)-3-1.pdf