

TUOTETIETOESITE

CascoSpack Universal

KÄYTTÖVALMIS SEINÄTASOITE JOKA MUODOSTAA ERITTÄIN TASAISEN PINNAN JA TÄYTTÄÄ HYVIN. LEVITETTÄVISSÄ MYÖS TELALLA.

TUOTEKUVAUS

Käyttövalmis seinätasoite joka muodostaa erittäin tasan pinnan ja täyttää hyvin. Helppo levittää ja vähäinen kutistuma. Osa-, sauma- ja ylitasoituksiin betonilla, kevytbetonilla ja rakennuslevypinnoille. Soveltuu hyvin saumanauhojen kiinnitykseen. Levitettävissä myös telalla. Soveltuu maalattavaksi tai alustaksi tapetoinnille jne.. Kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖ

- Ylitasoituksiin
- Telattavissa 1-2min sekoituksen jälkeen.
- Kerrospaksuus 4 mm.
- Saumanauhan asennukseen
- Käytettävissä tapetin, verkon maalin yms alustana.
- Kuivuun tiloihin

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Pastamainen dispersio perustuen kalsiumiin.
Pakkaus	10 L 5 L 250 ml
Olomuoto / Väri	Vaaleanharmaa
Käyttöikä	12 kk (avaamattomassa pakkauksessa).
Varastointiolosuhteet	Varastoi kuivassa ja viileässä suojassa pakkaselta.
Tiheys	Noin 1,35 kg/l

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	1 litra / m ² / mm
Kerrospaksuus	4 mm / kerros
Alustan lämpötila	Ei alle +5°C

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Erittäin helppo levittää
- Erittäin hienojakoinen erinomaisilla täyttöominaisuuksilla
- Tasainen pinta joka on helppo hioa
- Lyhyt kuivumisaika (Kuivumisen näkee värisävyntä muutoksesta)
- Pieniin korjauksiin sekä koko seinän ylitasoitukseen
- Telattavissa sekoituksen jälkeen

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

Fulfill the requirements of CE-marking according to EN 15824 and EN 13963.

TYÖSTÖ OHJEET

- Tuotetta voidaan käyttää eri materiaaleilla kuten: kipsilevy, puu, betoni, kevytbetoni, lastulevy jne. Pieniin paikkauksiin (<4mm), osa ja ylitasoituksiin (alle 4mm). Suuremmissa täytöissä (yli 4mm) tasoite suositellaan levitettäväksi useammassa kerroksessa. Anna kerrosten kuivua riittävästi ja suorita hionta kerrosten välissä.
- Pasta on telattavissa 1-2 minuutin sekoittamisen jälkeen. Älä lisää vettä!
- Jos käytetään pintoihin kuten lasikuitupäälysteet on tuotetta levitettävä kahdesti
- Tuote voidaan ylimaalata tai tuotetta voidaan käyttää tapetoinnin pohjana.

Tasointus

Ennen asennusta, poista kaikki irtoava materiaali. Alustan tulisi olla puhdas, kuiva ja vapaa kaikista pölystä. Käytä teräslastaa ja pidä lastaa noin 30° kulmassa seinään nähden. Levitä tasoite laajoilla liikkeillä painamatta liikaa. Hio kuivunut pinta jokaisen kerroksen välissä, hienojakoisella hiomapaperilla. Huolehdi myös hiotun pinnan puhdistuksesta kuivalla harjalla tai liinalla ennen seuraavaa kerrosta, tapettia tai maalia. Mikäli seinälle asennetaan tapetti, muista esikäsitellä seinä ohennetulla seinäliimalla (katso seinäliiman käyttöohjeet ohennusohjeistukseen), varmistaaksesi hyvän tarttuvuuden sekä välttämistä ilmakuplien syntymistä.

Tuote on tarkoitettu vain kuiviin sisätiloihin.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.