



A SIKA BRAND

TUOTETIETOESITE

Casco® WallPro

Seinäliima lasikuitua, vinyyliä ja teksturoituja tapetteja varten.

TUOTEKUVAUS

Seinäliima hienorakenteiselle lasikuidulle, paperiohen-
teiselle vinyylitapetille tai teksturoidulle tapetille. Hyvä
tarttuvuus ja pitkä asennusaika.

KÄYTTÖ

- Kuiviin tiloihin
- Kiinnittämään:
 - hienorakeintainen lasikuitutapetti
 - paperipohjaista vinyylitapettia
 - kuvioitua tapettia

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Hyvä tarttuvuus
- Pitkä asennusaika
- Helppolevitteinen telalla

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- EC1 Plus & M1 for low emission

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Polyvinyylisasetaattidispersio ja tärkkelysjohdannainen.
Pakkaus	15 L; 5 L; 1 L
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivästä (katso pakkaus) avaamattomassa ämpäris- sä. Avatut astiat on suljettava välittömästi ja käytettävä mahdollisimman pian.
Varastointiolosuhteet	Varastoidaan kuivassa ja viileässä.
Väri	Valkoinen / Läpinäkyvä kuivuttuaan
Tiheys	1050 kg/m ³
Koostumus	Tiksotrooppinen

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	noin 4 m ² /litra
Ympäristön lämpötila	Ei alle +18°C sekä materiaali että alusta.
Avoinaika	0-30 minuuttia. Levitysaika riippuu suuresti levitetyn liiman määrästä, alla olevan pinnan imukyvyistä, lämpötilasta ja ilman kosteudesta

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Depending on the wall you have today, follow the guideline below. Always make sure to also follow the instructions from the wallpaper producer.

ALUSTAN LAATU

- Betoni, kevytbetoni jne.: Koko pinta on tasoitettava ennen tapetointia. Katso "Tasointus".
- Tasoitetut pinnat (voimakkaasti imukykyiset): Esiliimataan laimennetulla seinäliimalla ennen tapetointia (sekoita 1 osa liimaa 1 osaan vettä), jotta tapetissa ei muodostu huonoa tarttumista ja rakkuloita. Esiliimaa seinä laimennetulla seinäliimalla päivää ennen tapetointia. Pienet reiät ja halkeamat täytetään sopivalla täyteaineella, katso "Tasointus".
- Kipsilevyt, lastulevyt ja puukuitulevyt: Ei tarvitse koko pintatasoitusta, mutta pienet reiät ja halkeamat tulee täyttää, katso "Tasointus".
- Maalatut seinät: Pese seinät maalipesulla tai vastaavalla. Jos siinä on reikiä/halkeamia, ne tulee täyttää, katso "Tasointus".
- Seinä tapetilla: On mahdollista tapetoida suoraan vanhalle tapetille, jos kerroksia ei ole enempää kuin 5 ja edellyttäen, että ne ovat hyvin kiinnittyneitä ja ilman rakkuloita. Jos tapetissa on rakenne (lasikuitu, meriruoho jne.), seinä on tasoitettava kokonaan. Parhaan tuloksen saamiseksi poista vanha tapetti. Katso "Purku" ja "Tasointus".
- Tapettien purkaminen: Vinyylitapetti, jossa on paperitusta ja lasikuitupäällysteet jne., on repeytynyt "halkeamaan" eli täysin irti seinästä. Muut tapetit on kastettu Casco® Remover -aineella ja naarmuuntunut teräslastalla. Levitä Casco® Remover telalla tai sienellä ja anna vaikuttaa n. 30 min, kaavi sitten teräslastalla.

ALUSTAN VALMISTELU

Tasointus

- Poista irtonaiset osat seinästä ja varmista, että se on kuiva ja puhdas (harjaa tai pyyhi seinä puhtaaksi).
- Täytä reiät ja halkeamat pienellä teräslastalla, hio kuivuttuaan.
- Tarkista, onko seinässä suurempia pullistumia, käytä

tasointia/vatupassia. Jos sinulla on suuria pullistumia, ne on tasoitettava.

- Kun tasoitat strukturoidulle tapetille, varmista, että tasaat tapetin reunat.
- Suuret halkeamat ja reiät (yli 10 mm) betonissa jne. täytetään jauhetasoituksella.
- Epätasaisilla seinillä tasoi kahdesti, hio ja puhdistä seinä. Tasaisilla pinnoilla ei tarvitse tasointia ennen tapetointia.
- Puhdistä seinä harjalla tai kostealla liinalla.
- Täyspintaisten seinien seinät esiliimataan laimealla seinäliimalla (1:1) päivää ennen tapetointia.
- Aloita tapetointi!

Kun tasoitat, pidä lastaa noin 30° kulmassa alustaan nähden. Levitä tasointumassa kevyellä paineella ja kanssa lakaiseva liikkeellä.

Katso luettelo seinän tasointumassan valinnasta:

- Pienet halkeamat/kolot: Casco® MultiFill (max 10mm), CascoSpack Medium (max 5mm) tai CascoSpack S (maks 2 mm)
- Isot kolot: Casco® OneFill Premium (50 mm asti)
- Kipsilevyjen liitoksiin jne.: Casco® GipsplateFiller, Casco® MultiFill tai CascoSpack Medium
- Koko pinnan tasointus: CascoSpack Medium tai Casco® WallFiller
- Betonin suuriin reikiin/halkeamiin jne.: Casco® HusFix tai Casco® HusFix Rapid.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

For roller and brush application.

TYÖSTÖ

Ensimmäinen vuota

Kun aloitat tapetoinnin, aloita ikkunasta ja tapetista huoneen pimeimpään kohtaan. Näin saumat näkyvät ainakin silloin, kun valo osuu siniin.

Varmista, että kiinnität tapetin vaakasuoraan, piirtämällä pystyviiva (käytä tasointia) ikkunasta hieman laudan leveyttä pienempi. Jos päätät aloittaa kulmasta, piirrä pystyviiva siten, että se on 1 cm kulman ohi, jotta voit muodostaa päällekkäisyyden seuraavaan seinään ja saada siten kauniin kulman.

Levitä liima telalla tapetin päälle ja turvota noin 5-30 minuuttia ennen kokoamista.

Varmista, että painat kaikki rakkulat/kuplat vinosti pehmeällä harjalla tai muovilastalla. Jos haluat kauniit ja terävät reunat tiivistystä, listoja, ikkunoiden kehyksiä jne. vastaan, paina tapetti terävällä lastalla nurkaan ja leikkaa ylimääräinen tapetti pois suoraan terävällä veitsellä. Pidä veistä n. 45° seinään parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Pese liimajäämät tapetista tms. välittömästi pois sienellä ja puhtaalla vedellä. Vaihda vesi usein.

Toinen vuota

Tarkista, asennetaanko tapetti reunaa pitkin vai reunan kanssa päällekkäisyys. Koska ensimmäinen vuota roikkuu nyt suoraan niin voit sinun tarvitsee vain jatkaa liiman levittämistä tapetille kuten edellisissä vaiheissa.. Katso varmistaaksesi, että kaikki tapetin kuviot sopivat.

Ikkunoiden ja ovien ympärykset

Liiman levittämisen helpottamiseksi käytä sivellintä ovien ja ikkunoiden karmeissa jne. Aseta tapetti limit-täin 6-7 cm listalle. Leikkaa puhtaaksi heti asennuksen jälkeen, käytä terävää lastaa ja terävää veistä. Leikkaa ikkunan kulmissa vinosti saadaksesi mukavan lopputuloksen.

Virtapistokkeet

Katkaise virta, kun tapetoitat katkaisijan ja pistorasi-aan tai sen ympärille. Irrota suojakansi ja kiinnitä ta-petti, anna levyn peittää kontaktit. Leikkaa kontakti-pintojen päälle risti ja leikkaa pois neljä kielekettä, joissa on ylimääräinen tapetti kontaktien läheltä. Ase-ta sitten suojakansi takaisin ennen kuin jatkat.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut vedellä ennen kuin liima kuivuu. Käytä metyloitua alkoholia kuivan liiman liuottami-seen.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® WallPro

Huhtikuu 2024, Versio 03.01

020513030000000032

CascoWallPro-fi-FICASCO-(04-2024)-3-1.pdf

