

TUOTETIETOESITE

WetStop Tätband KL

VEDENERISTYKSEN TIIVISTYSNAUHA

TUOTEKUVAUS

Halkeamia silloittava polyetyleenitiivistysnauha, päälystettynä polypropyleeni non-woven kankaalla molemmilta puolilta.

KÄYTTÖ

Tarkoitettu seinän ja seinän / lattian nurkkaliitoksien tiivistämisessä yhdessä CASCO vedeneristeen kanssa.

- ETAG 022 hyväksytty yhdessä CASCO WETSTOP ja CASCO AQUASTOP vedeneristeiden kanssa
- yksityisissä ja julkisissa suihkutiloissa
- kylpyhuoneissa
- kodinhoituhuoneissa
- vessoissa
- lattialämmityslattiat
- sisäkäyttöön

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Halkeamia silloittava
- Vesitiivis
- Vedenkestävä
- Vesihöyrytiivis
- Helppo asentaa
- Soveltuu lattialämmityslattioille

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- Emission EC1 Plus: very low emission
- approved according to ETAG 022 as a kit component in CASCO WETSTOP and CASCO AQUASTOP water-tight covering kits

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Polyetyleni tiivistysnauha joka on pinnoitettu polypropyleeni non-wovenillä molemmilta puolilta.
Pakkaus	rullapituus: 15 m ja 30 m
Olomuoto / Väri	vaaleansininen
Paksuus	noin. 0,48 mm
Syvyys	rullan leveys noin. 110 mm
Pituus	rullapituus 15 m tai 30 m
Käyttöikä	24 kk
Varastointiolosuhteet	Varastoidaan viileässä ja kuivassa, suojassa auringonvalolta.

TEKNINEN TIETO

Kemiallinen kestävyys	▪ suolahappo 3 % ▪ rikkihappo 35 % ▪ maitohappo 5 % ▪ Kaliumhydroksidi 3%/20% ▪ natriumhypokloriitti 0,3g/ltr ▪ sitruunahappo 10 % ▪ Merivesi 20 g/l merisuola
Käytönaikainen lämpötila	-20 °C - +90 °C

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Ympäristön lämpötila	ei alle +5 °C
Alustan lämpötila	ei alle +5 °C

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Noudata yhdessä käytettävän vedeneristeen vaatimuksia alustan esikäsitteilyn suhteen jotka löytyvät ko. tuotteen tuotetietoesitteestä.

ALUSTAN VAATIMUKSET

Alustan tulee aina olla puhdas, kiinteä, kuiva ja vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista. Poista irtoavat tasoitekerrokset soveltuvien menetelmin. Vanhat keraamiset alustat tulee puhdistaa huolellisesti ja tarvittaessa karhentaa. Kipsirappaukset (EN 13279-1 mukaan) tulee olla ≤ 75% RH. Sementtipohjaiset valut (28 vrk vanhat): ≤ 85% RH, Sementtipohjaiset lämpölattiavalut: ≤ 75% RH, kal-siumsulfaatti valut: ≤ 75% RH, lattialämmitysvaluna ≤ 65% RH. Lämpölattioiden lämpötila tulee olla ≤ 20°C koko WETSTOP KL asennuksen ajan ja siitä seuraavat 24 tuntia. Noudata maakohtaisia hyvän rakennustavan ohjeita. Epätasaiset alustat tulee tasoittaa käyttäen soveltuvia CASCO tasoitteita.

ASENNUSSUOSITUS

WETSTOP KL tiivistysnauhaa käytetään seinien- ja seinien / lattian liitoksissa ennen vedeneristeen asennusta koko alueelle. WETSTOP KL tiivistysnauha asennetaan tuoreeseen vedeneristeeseen tasaisesti, ilman ryppejä. Asennuksessa käytetään apuna lastaa jossa ei ole teräviä reunoja. WETSTOP KL nauhaa asentaessa, käytä liimaamiseen samaa CASCO vedeneristettä jota käytetään muun alueen vedeneristämiseen. (Poikkeus; SCHÖNOX WSF kalvovedeneristeen kanssa, lisätietoja katso SCHÖNOX iFIX ja SCHÖNOX WSF). Limittäessä WETSTOP KL nauhaa muiden tiivistysnauhojen, SCHÖNOX WSF kalvovedeneristeen, tai WETSTOP KL nauhan kanssa, huomioi 5 cm minimilimitys.

Koko muun alueen vedeneristys voidaan aloittaa välittömästi WETSTOP KL tiivistysnauhan asentamisen jälkeen. Tiloissa, joissa on erillisiä liikkuvia alueita, kuten liikunta- ja rakennesaumat, jätä vahvikenauhoitus lii-kuntasauojen päältä notkolle, jotta suurempi eläminen on mahdollista. Vältä kuitenkin lähtökohtaisesti liikuntasauoja märkätilassa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

Katso lisätietoja WETSTOP KL tiivistysnauhan yhteiskäytöstä yhdessä SCHÖNOX iFIX, CASCO WETSTOP, CASCO AQUASTOP tai SCHÖNOX HA tuotteiden tuotetietoesitteistä.

RAJOITUKSET

Huomioi valitun CASCO-vesieristystuotteen tuotese-loste. Noudata asiaankuuluvaa työohjetta, kun käytät täydentäviä tuotteita.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-SUUS

For information and advice on the safe handling, sto-rage and disposal of chemical products, users shall re-fer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) contain-ing physical, ecological, toxicological and other safe-ty-related data.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-

Tuotetietoesite

WetStop Tätband KL

Toukokuu 2020, Versio 01.01

021790206200000013

kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

WetStopTtbandKL-fi-FICASCO-(05-2020)-1-1.pdf

Tuotetietoesite

WetStop Tätband KL

Toukokuu 2020, Versio 01.01

021790206200000013

