

TUOTETIETOESITE

WetStop Foil Seal

Tiivistysliima Casco WetStop -kalvon limityksiin.

TUOTEKUVAUS

1-komp. kosteuskovettuva vedenpitävä tiivistysliima, joka on tarkoitettu CASCO WETSTOP- ja WETSTOP-tarvikkeiden limitysten liimaamiseen ja tiivistämiseen. Se sisältyy CASCO WETSTOPin ETAG 022 vesitiiviiseen tuotejärjestelmään ja hyväksytty ETA 17/0072:lla.

KÄYTTÖ

Käytetään vain yhdessä CASCO WETSTOPin vesitiiviiseen tuotejärjestelmään kuuluvien tuotteiden kanssa

- yksityisissä märkätiloissa: kylpyhuoneet ja suihkutilat
- erittäin kuormitetuissa julkisissa märkätiloissa: liikuntatilojen suihkutilat, sairaalat, terapiahuoneet
- pesuhuoneissa
- wc:ssä - lämmitetyllä lattioilla
- seinillä ja lattioilla, päällystetty keraamisilla laatoilla
- isätiloissa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Hyväksytty ETAG 022 mukaan CASCO WETSTOP -tuotejärjestelmässä.
- Yksikomponenttinen
- Kovettuu vesitiiviiden ja ei-imukykyisten materiaalien välillä
- Helppo työstää
- Nopeasti kuivuva
- Elastinen
- Liutotteeton

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- Approved according ETAG 022 (ETA-17/0072)
- Emission EC1 Plus: very low emission

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	SMP
Pakkaus	300ml patruuna
Käyttöikä	12 kuukautta
Varastointiolosuhteet	Viileässä, kuivassa ja pakkaselta suojatussa tilassa (suljetussa avaamattomassa pakkauksessa).
Väri	Valkoinen
Kiintoainepitoisuus paino-osina	100%
Käytönaikainen lämpötila	+5°C - +40°C
Lämmönkesto	-40°C - +90°C
Menekki	~ 7,5 juoksumetriä/ ~ 6 mm halkaisija/ 300 ml
Avoinaika	~ 20 minuuttia +20°C:ssa
Kuivumisaika	~ 3 tuntia

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

RAJOITUKSET

Noudata käytettyjen tuotteiden tietoesitteessä annettuja ohjeita ja jotka sisältyvät CASCO WETSTOP -kalvokalvon vesitiiviiseen tuotejärjestelmään - CASCO WETSTOP, WETSTOP tiivistystarvikkeet (KL, SH, BUTYL, PC, PC-E, MG, MG-L, MP), liima kalvokalvon kiinnittämiseen CASCO AQUASTOP tai CASCO WETSTOP iFIX.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysisiä, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

WETSTOP FOIL SEAL on CASCO WETSTOP tuotejärjestelmän sarjakomponentti, joka on tarkoitettu kosteiden tilojen vedeneristykseen. Hyväksytyn vesitiiviin rakenteen rakentamiseksi sitä tulee käyttää vain yhdessä muiden CASCO WETSTOPin vesitiiviiseen tuotejärjestelmään sisältyvien vedeneristystuotteiden kanssa:

- CASCO WETSTOP kalvojärjestelmä ja
 - WETSTOP-tiivistystarvikkeet (PC-sisä-/PC-E-ulkokuuma, KL-tiivisteteippi, itsekiinnittyvä SH-tiivisteteippi, BUTYL-butyyliteippi, MP-putkien tiivistysmansetit, MG- ja MG-L-lattiakaivo- ja linjakaivon tiivistekalvot).
- Noudata paikallisia asennusohjeita.

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla riittävän luja, kuormitettava, kiinteä ja vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja häiriötekijöistä. Poista irto- ja sintrauskerrokset asianmukaisin toimenpitein. Vanhat keraamiset päällystepinnat on puhdistettava perusteellisesti ja tarvittaessa hiottava. Kipsilaastien (standardin EN 13279-1 mukaan) jäännöskosteuden tulee olla $\leq 75\%$ RH.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

WetStop Foil Seal

Toukokuu 2024, Versio 02.01

020513020000000032

Sementtipohjaiset tasoitteet (28 päivää vanhat): $\leq 85\%$ RH, sementtipohjaiset tasoitteet (lämmitetty): $\leq 75\%$ RH, kalsiumsulfaattitasoitteiden jäännöskosteuden tulee olla $\leq 75\%$ RH, lattialämmitystasoitteina $\leq 65\%$ RH. Lämmitettävän tasoitteen lämpötilan tulee olla $\leq 20^\circ\text{C}$ kalvon asennusvaiheessa ja seuraavan 24 tunnin aikana. Noudata maakohtaisia ohjeita. Epätasaiset alustat on tasoitettava sopivalla CASCO-tasoitusaineella tarpeen mukaan.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Varmista, että liimattava ja tiivistettävä kalvo tai tiivistystarvike on limittäin toistensa kanssa vähintään 5 cm. Käytä erikoissuutinta WETSTOP FOIL SEAL APPLICATOR tai hammastettua liiman levitintä levittääksesi WETSTOP FOIL SEAL tasaisesti limitys alueelle tai alustalle. Paina liimattu materiaali tiukasti alustaan tai tiivistetylle päällekkäiselle alueelle. Levitä sitten ylimääräinen WETSTOP FOIL SEAL tiivistenauhan reunojen, kulmien ja/tai kalvokalvon yli. Keraamiset laatat voidaan asentaa päälle heti, kun WETSTOP FOIL SEALin pinta kuivuu/kovettuu.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Kovettamaton liima voidaan poistaa CASCO BRUTAL WIPES -pyyhkeillä. Kovettunut liima on poistettava mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyessä.

WetStopFoilSeal-fi-FICASCO-(05-2024)-2-1.pdf