

TUOTETIETOESITE

Casco® Aqua

Kosteantilan seinäliima seinäpäällysteille

TUOTEKUVAUS

Kosteiden tilojen seinäpinnoitteille, kuten lasikuitukankaalle, remonttitapetille ja ohuelle vinyylitapetille. Soveltuu myös kuivien alueiden ei-imukykyisille pinnoille. Korkea vedenkestävyys, korkea tarttumislujuus ja erittäin helppo levittää.

KÄYTTÖ

- Märkätilat
- Kiinnittämään:
 - lasikuitukangasta
 - remonttipapettia
 - ohutta vinyylipaperitapettia.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Hyvä tarttuvuus
- Hyvä kosteudenkesto
- Helppolevitteinen telalla

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- EC1 Plus & M1 for low emission

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Kopolymeeri ja tärkkelysjohdannainen
Pakkaus	15 L; 5 L; 1 L
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivästä (katso pakkaus) avaamattomassa astiassa. Avatut astiat tulee sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.
Varastointiolosuhteet	Säilytä kuivassa ja viileässä.
Väri	Valkoinen
Tiheys	1020 kg/m ³
Koostumus	Tiksotrooppinen

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	4–5 m ² /litra
Ympäristön lämpötila	Ei alle +18°C – sekä käsiteltävä alusta että materiaali.
Avoinaika	5-30 minuuttia. Levitysaika riippuu suuresti levitetyn liiman määrästä, alla olevan pinnan imukyvyistä, lämpötilasta ja ilman kosteudesta.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologisista, toksikologisista ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Riippuen nykyisestä seinästäsi, noudata alla olevaa ohjetta. Muista aina noudattaa myös tapetin valmistajan ohjeita.

ALUSTAN LAATU

- Betoni, kevytbetoni jne.: Koko pinta on tasoitettava ennen tapetointia. Katso "Tasointi".
- Tasointi (voimakkaasti imukykyiset): Esiliimataan laimennetulla seinäliimalla ennen tapetointia (sekoita 1 osa liimaa 1 osaan vettä), jotta tapetissa ei muodostu huonoa tarttumista ja rakkuloita. Esiliimaa seinä laimennetulla seinäliimalla päivää ennen tapetointia. Pienet reiät ja halkeamat täytetään sopivalla täyteaineella, katso "Tasointi".
- Kipsilevyt, lastulevyt ja puukuitulevyt: Ei tarvitse koko pintatasointia, mutta pienet reiät ja halkeamat tulee täyttää, katso "Tasointi".
- Maalatut seinät: Pese seinät maalipesulla tai vastaavalla. Jos siinä on reikiä/halkeamia, ne tulee täyttää, katso "Tasointi".
- Tapettien purkaminen: Vinyylitapetti, jossa on paperitausta ja lasikuitupäällysteet jne., poistetaan ensin pintakerros ja tämän jälkeen vasta tapetin pohja, samaan tapaan kuin paperipohjaiset tapetit.

ALUSTAN VALMISTELU

Tasointi

- Poista irtonaiset osat seinästä ja varmista, että se on kuiva ja puhdas (harjaa tai pyyhi seinä puhtaaksi).
- Täytä reiät ja halkeamat pienellä teräslastalla, hio kuivuttuaan.

- Tarkista, onko seinässä suurempia pullistumia, käytä tasointi/vatupassia. Jos sinulla on suuria pullistumia, ne on tasoitettava.
- Kun tasointi stukturoidulle tapetille, varmista, että tasaat tapetin reunat.
- Suuret halkeamat ja reiät (yli 10 mm) betonissa jne. täytetään jauhetasointilla.
- Epätasaisilla seinillä tasoita kahdesti, hio ja puhdistaa seinä. Tasaisilla pinnoilla ei tarvitse tasoittaa ennen tapetointia.
- Puhdistaa seinä harjalla tai kostealla liinalla.
- Täyspintaisten seinien seinät esiliimataan laimealla seinäliimalla (1:1) päivää ennen tapetointia.
- Aloita tapetointi!

Kun tasointi, pidä lastaa noin 30° kulmassa alustaan nähden. Levitä tasointimassa kevyellä paineella ja kanssa lakaiseva liikkeellä.

Katso luettelo seinän tasointimassan valinnasta:

- Pienet halkeamat/kolot: Casco® MultiFill (maks. 10mm), CascoSpack Medium (maks. 5mm) tai CascoSpack S (maks. 2 mm)
- Isot kolot: Casco® OneFill Premium (50 mm asti)
- Kipsilevyjen liitoksiin jne.: Casco® GipsplateFiller, Casco® MultiFill tai CascoSpack Medium
- Koko pinnan tasointi: CascoSpack Medium tai Casco® WallFiller
- Betonin suuriin reikiin/halkeamiin jne.: Casco® HusFix tai Casco® HusFix Rapid.

HUOM.! Jos työskentelet märkätilassa, sinun on käytettävä kosteisiin tiloihin hyväksyttyä tasointia.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Tela ja harja

TYÖSTÖ

Ensimmäinen vuota

Kun aloitat tapetoinnin, aloita ikkunasta ja tapetista huoneen pimeimpään kohtaan. Näin saumat näkyvät ainakin silloin, kun valo osuu siniin.

Varmista, että kiinnität tapetin vaakasuoraan, piirtämällä pystyviiva (käytä tasointi) ikkunasta hieman vuodon leveyttä pienempi. Jos päätät aloittaa kulmasta, piirrä pystyviiva siten, että se on 1 cm kulman ohi, jotta voit muodostaa päällekkäisyyden seuraavaan seinään ja saada siten kauniin kulman.

Levitä liima suoraan seinälle. Työskentele seinän koko korkeudella ikkunasta ja ohita pystyviiva. Aloita liimaus alareunasta ja työstä seinää ylöspäin. Katon alla on lämpimämpää, joten liima kuivuu siellä nopeammin. Asennuksen helpottamiseksi tapauksissa, joissa

Tuotetietoesite

Casco® Aqua

Syyskuu 2024, Versio 02.01

020513030000000043

BUILDING TRUST



liimaa voidaan levittää seinään, käytä suojalaatikkaa ja vedä tapetti kattoon niin, että se on 4-5 cm korkeampi kuin seinä.

Varmista, että painat kaikki rakkulat/kuplat vinosti pehmeällä harjalla tai muovilastalla. Jos haluat kauniit ja terävät reunat tiivistystä, listoja, ikkunanpuikkoja jne. vastaan, paina tapetti terävällä lastalla nurkkaan ja leikkaa ylimääräinen tapetti pois suoraan terävällä veitsellä. Pidä veistä n. 45° seinään parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Pese liimajäämät tapetista tms. välittömästi pois sienellä ja puhtaalla vedellä. Vaihda vesi riittävän usein.

Toinen vuota

Tarkista, tuleeko valitsemasi tapetti kiinnittää päällekkäin tai reunasta reunaan (katso tapettirullan tarra). Koska sinulla on nyt tasainen reuna, sinun tarvitsee vain jatkaa liiman ja tapetin levittämistä kuten edellisissä vaiheissa. Huomaa, jos tapetissasi on kuvio, jonka on oltava yhteensopiva, ja huomaa, että jopa raidallinen tapetti tulee asentaa "samaa suuntaan".t.

Ikkunoiden ja ovien ympäristät

Liiman levittämisen helpottamiseksi käytä sivellintä ovien ja ikkunoiden karmeissa jne. Aseta tapetti limitäin 6-7 cm listalle. Leikkaa puhtaaksi heti asennuksen jälkeen, käytä terävää lastaa ja terävää veistä. Leikkaa ikkunan kulmissa vinosti saadaksesi mukavan lopputuloksen.

Kun tapetoit huoneen nurkkaan, varmista, että tapetti on päällekkäin, vaikka tapetti olisi normaalisti kiinnitetty reunasta reunaan. Tällä pystytään luomaan pystysuora lauta seuraavaa seinää varten, koska kulmat ovat harvoin täysin tasaiset. Tee limitys vähintään 1 cm:llä.

Virtapistokkeet

Katkaise virta, kun tapetoitat katkaisijan ja pistorasiaan tai sen ympärille. Irrota suojakansi ja kiinnitä tapetti, anna ltapetin peittää kontaktit. Leikkaa tapettiin risti ja leikkaa pois neljä kielekettä. Aseta sitten suojakansi takaisin ennen kuin jatkat.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut vedellä ennen kuin liima kuivuu. Käytä metyloitua alkoholia kuivan liiman liuottamiseen.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® Aqua

Syyskuu 2024, Versio 02.01

020513030000000043

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

CascoAqua-fi-FICASCO-(09-2024)-2-1.pdf