

TUOTETIETOESITE

Casco® Premium

Laadukas seinäliima useimmille tapeteille

TUOTEKUVAUS

Laadukas seinäliima useimmille raskaille tapeteille, kuten tekstiilitapetille, karkealle lasikuituverkolle, ras-
kaalle kuitukangastapetille, saneeraustapetille, ras-
kaalle vinyylitapetille, meriruohotapetille ja kuitutape-
tille. Erinomainen tarttuvuus, pitkä kokoamisaika ja
erittäin helppo levittää.

KÄYTTÖ

- Kuivat tilat
- Useimpien tapettien liimaamiseen:
 - raskas paperitapetti
 - lasikuitutapetti
 - raskas nonwoven
 - saneeraustapetti
 - raskas vinyylitapetti
 - meriruohotapetti
 - kuitutapetti

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Käytetään koneella tai telalla/siveltimellä
- Hyvä tarttuvuus alustaan
- Pitkä avoin aika
- Helppo käyttää

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

EC1 Plus for low emission

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Modifioitu dispersioliima, joka perustuu polyvinyylisasetaattidispersioon ja tärkkelysjohdannainen.
Pakkaus	15 L; 5 L; 1 L
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivästä (katso pakkaus) avaamattomassa pakkauksessa. Avatut pakkaukset tulee sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa ja viileässä.
Väri	Valkoinen / Läpinäkyvä kuivuttuaan
Tiheys	1040 kg/m ³
Koostumus	Tiksotrooppinen

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	3–5 m ² / L
Ympäristön lämpötila	Ei alle +18°C sekä alusta että materiaali.
Avoinaika	0-30 minuuttia. Levitysaika riippuu suuresti levitetyn liiman määrästä, alla olevan pinnan imukyvyistä, lämpötilasta ja ilman kosteudesta.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttö-turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologistia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Riippuen nykyisestä seinästäsi, seuraa alla olevaa ohjetta. Muista aina noudattaa myös tapetin valmistajan ohjeita.

ALUSTAN LAATU

- Betoni, kevytbetoni jne: Koko pinta on tasoitettava ennen tapetointia. Katso "Tasoitus".
- Tasoitetut pinnat (voimakkaasti imukykyiset): Esiliimataan laimennetulla seinäliimalla ennen tapetointia (sekoita 1 osa liimaa 1 osaan vettä), jotta tapetissa ei muodostu huonoa tarttumista ja rakkuloita. Esiliimaa seinä laimennetulla seinäliimalla päivää ennen tapetointia. Pienet reiät ja halkeamat täytetään sopivalla täyteaineella, katso "Tasoitus".
- Kipsilevyt, lastulevyt ja puukuitulevyt: Ei tarvitse koko pintatasoitusta, mutta pienet reiät ja halkeamat tulee täyttää, katso "Tasoitus".
- Maalatut seinät: Pese seinät maalipesulla tai vastavalla. Jos siinä on reikiä/halkeamia, ne tulee täyttää, katso "Tasoitus".
- Seinä tapetilla: On mahdollista tapetoida suoraan vanhalle tapetille, jos kerroksia ei ole enempää kuin 5 ja edellyttäen, että ne ovat hyvin kiinnittyneitä ja ilman rakkuloita. Jos tapetissa on rakenne (lasikuitu, meriruoho jne.), seinä on tasoitettava kokonaan. Parhaan tuloksen saamiseksi poista vanha tapetti. Katso "Purku" ja "Tasoitus".
- Tapettien purkaminen: Vinyylitapetti, jossa on paperitusta ja lasikuitupäällysteet jne., poistetaan ensin pintakerros ja tämän jälkeen vasta tapetin pohja, samaan tapaan kuin paperipohjaiset tapetit.

ALUSTAN VALMISTELU

Tasoitus

- Poista irtonaiset osat seinästä ja varmista, että se on kuiva ja puhdas (harjaa tai pyyhi seinä puhtaaksi).
- Täytä reiät ja halkeamat pienellä teräslastalla, hio kuivuttuaan.
- Tarkista, onko seinässä suurempia pullistumia, käytä tasoitinta/vatupassia. Jos sinulla on suuria pullistumia, ne on tasoitettava.
- Kun tasoitat strukturoidulle tapetille, varmista, että tasaat tapetin reunat.
- Suuret halkeamat ja reiät (yli 10 mm) betonissa jne. täytetään jauhetasoituksella.
- Puhdista seinä harjalla tai kostealla liinalla. Täyspin- taisten seinien seinät esiliimataan laimealla seinäliimalla (1:1) päivää ennen tapetointia.
- Aloita tapetointi!
- Kun tasoitat, pidä lastaa noin 30° kulmassa alustaan nähden. Levitä tasoitusmassa kevyellä paineella ja kanssa lakaiseva liikkeellä.

Katso luettelo seinän tasoitusmassan valinnasta:

- Pienet halkeamat/kolot: Casco® MultiFill (max 10mm), CascoSpack Medium (max 5mm) tai CascoSpack S (maks 2 mm)
- Isot kolot: Casco® OneFill Premium (50 mm asti)
- Kipsilevyjen liitoksiin jne.: Casco® GipsplateFiller, Casco® MultiFill tai CascoSpack Medium
- Koko pinnan tasoitus: CascoSpack Medium tai Casco® WallFiller
- Betonin suuriin reikiin/halkeamiin jne.: Casco® HusFix tai Casco® HusFix Rapid.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Tela, harja tai kone.

TYÖSTÖ

Ensimmäinen vuota

Kun aloitat tapetoinnin, aloita ikkunasta ja tapetista huoneen pimeimpään kohtaan. Näin saumat näkyvät ainakin silloin, kun valo osuu seiniin. Varmista, että kiinnität tapetin vaakasuoraan, piirtämällä pystyviiva (käytä tasoitinta) ikkunasta hieman laudan leveyttä pienempi. Jos päätät aloittaa kulmasta, piirrä pystyviiva siten, että se on 1 cm kulman ohi, jotta voit muodostaa päällekkäisyyden seuraavaan seiniin ja saada siten kauniin kulman. Levitä liima telalla tapetin päälle ja turvota noin 5-30 minuuttia ennen kokoamista. Varmista, että painat kaikki rakkulat/kuplat vinosti pehmeällä harjalla tai muovilastalla. Jos haluat kauniit ja terävät reunat tiivistystä, listoja, ikkunoiden kehyksiä jne. vastaan, paina tapetti terävällä lastalla nurkkaan ja leikkaa ylimääräinen tapetti pois suoraan terävällä veitsellä. Pidä veistä n. 45° seinään parhaan tu-

loksen saavuttamiseksi.

Pese liimajäämät tapetista tms. välittömästi pois seinällä ja puhtaalla vedellä. Vaihda vesi usein.

Toinen vuota

Tarkista, asennetaanko tapetti reunaa pitkin vai reunan kanssa päällekkäisyys. Koska ensimmäinen vuota roikkuu nyt suoraan niin voit sinun tarvitsee vain jatkaa liiman levittämistä tapetille kuten edellisissä vaiheissa.. Katso varmistaaksesi, että kaikki tapetin kuviot sopivat.

Ikkunoiden ja ovien ympärökset

Liiman levittämisen helpottamiseksi käytä sivellintä ovien ja ikkunoiden karmeissa jne. Aseta tapetti limit-täin 6-7 cm listalle. Leikkaa puhtaaksi heti asennuksen jälkeen, käytä terävää lastaa ja terävää veistä. Leikkaa ikkunan kulmissa vinosti saadaksesi mukavan lopputuloksen.

Virtapistokkeet

Katkaise virta, kun tapetoitat katkaisijan ja pistorasiaan tai sen ympärille. Irrota suojakansi ja kiinnitä tapetti, anna levyn peittää kontaktit. Leikkaa kontaktipintojen päälle risti ja leikkaa pois neljä kielekettä, joissa on ylimääräinen tapetti kontaktien läheltä. Aseta sitten suojakansi takaisin ennen kuin jatkat.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut vedellä ennen kuin liima kuivuu. Käytä metyloitua alkoholia kuivan liiman liuottamiseen.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista

suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® Premium

Huhtikuu 2024, Versio 02.01

020513030000000036

CascoPremium-fi-FICASCO-(04-2024)-2-1.pdf

